



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.383. ВЕРСИЯ 07.2024

## Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС

Произведено согласно: договору № 08/2021 от 19.03.2021

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Уплотнительная лента из вспененного полиэтилена с клеящим слоем из модифицированного акрилата. Уплотнительная лента предназначена для защиты стропильных ног (сплошного настила) и утеплителя от увлажнения через места крепления контробрешётки и обрешётки гвоздями/саморезами. АЛЬФА КОНТРБРУС наклеивается поверх плёнки вдоль стропильных ног или на контробрешётку перед её монтажом.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Обязательное применение уплотнительной ленты необходимо на черепичных крышиах сложной формы и крышах с малым углом наклона (менее 22°). Лента защищает от протечек во время проведения кровельных работ в момент выпадения осадков и в течении всей эксплуатации крыши от аварийных протечек из-за повреждения кровельного покрытия или подкровельного конденсата на кровлях из металлической черепицы.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- устойчивость к различным погодным условиям;
- герметичность примыкания;
- самоклеящаяся основа;
- безопасна при использовании и в эксплуатации;
- высокая адгезия клеевого слоя.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимально допустимая температура для применения	°C	не ниже	+5	по спецификации производителя
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-40	по спецификации производителя
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	+80	по спецификации производителя

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	-	30	по спецификации производителя
Ширина	мм	-	60	по спецификации производителя
Толщина	мм	-	3	по спецификации производителя

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	8
Количество изделий на паллете	шт	-	192

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Поверхность, на которую будет приклеиваться уплотнительная лента должна быть сухой и очищенной от пыли. Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C.

## **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):**

Транспортирование может производиться всеми видами транспорта в заводской упаковке в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования должны исключать возможность механических повреждений заводской упаковки и материала, воздействия агрессивных сред и прямых солнечных лучей.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):**

Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не ниже 0 °C.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):**

36 месяцев.

## **СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:**

Лента поставляется в ролях, плотно намотанных на картонный сердечник.

## **КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:**

ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 10 800 0  
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.29.21.000

---

## **СЕРВИСЫ:**



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантия



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

