



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.448. ВЕРСИЯ 10.2024

## Листоуловитель Termoclip

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.31-2024

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Листоуловитель Termoclip из морозостойкого полипропилена.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Листоуловитель прочно устанавливается в приемную чашу воронок Termoclip и применяется для предотвращения засорения водосточной системы кровли листвой и другими посторонними предметами.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- устойчивость к атмосферному воздействию, УФ-излучению и коррозии;
- надежная фиксация в приемной чаше воронки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-50	СТО 72746455-3.9.31-2024
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	80	СТО 72746455-3.9.31-2024

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Высота	мм	-	90	ГОСТ Р 58939-2020
Монтажный диаметр	мм	-	160	ГОСТ Р 58939-2020

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембранны
- Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с листоуловителем транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки должны храниться на поддонах в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев со дня изготовления.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9  
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

**КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:**

127995 - Листвоуловитель Termoclip

**СЕРВИСЫ:**



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

